ЧЕМПИОНАТ	VII Открытый региональный чемпионат "Молодые професионалы" (WorldSkills Russia) Смоленской области
Сроки проведения	14.02.2022- 18.02.2022
Место проведения	г. Смоленск, ул. Крупской, д. 39 (ОГБПОУ "Смоленский техникум железнодорожного транспорта, связи и сервиса")
НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ	34 Поварское дело
Главный эксперт	Трофимова Наталья Валерьевна
Заместитель Главного эксперта	Устиненкова Анна Тимофеевна
Технический эксперт	Николаева Кристина Сергеевна
Эксперт по CIS	Трофимова Наталья Валерьевна
Количество экспертов (в том числе с главным и заместителем)	10
Количество конкурсантов (команд)	8 (2 смены)
Количество рабочих мест	5
Общая площадь застройки компетенции	223,86 м.кв

	РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ									
	ОБОРУДОВАНИЕ И ИИСТРУМЕНТЫ (НА 1 КОНКУРСАНТА / КОМАНДУ) ОБОРУДОВАНИЕ И ИИСТРУМЕНТЫ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ / КОМАНДУ									
№	Наименование позиции	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Комментарий				
1	Стол производственный СРП-0,6-1,8	1800х600х850, суммарный размер всей свободной рабочей поверхности 5,4м., без борта, полка -решетка	шт	3	15					
2 (Стол-подставка под пароконвектомат КОБОР ПП-75/70	2 ряда по 6 уровней для GN 1/1, - нерж. сталь aisi 430 Габариты, мм: 750х700х780 Количество рядов направляющих: 2 Количество уровней направляющей: 6 Назначение направляющей: GN1/1 Подставка: под пароконвектомат Каркас нержавеющая сталь Полка подставки: обвязка	шт	1	5					
3 1	Іароконвектомат UNOX, модель XEVS-0511-EPR-SP	Количество уровней 5 Расстояние между уровнями 67 мм Тип гастроемкости GN 1/1 Размер гастроемкости (наруж./внутр.) 530х325 / 500х300 мм Панель управления электронная Температурный режим от 30 до 260 °C Мощность 9.3 кВт Ширина 750 мм Гаубина 773 мм	шт	1	5					
4 1	Весы настольные CAS SWN-3	Дискретность отсчета: 1 гр Размеры платформы: 226х187 мм Габаритные размеры: 245х280х110 мм Особенности настольных весов CAS SWN-3 Жидкокристаллический дисплей с подеветкой Различные режимы работы, в том числе счетный режим и компараторный режим вввешивания Вввешивание нестабильных грузов Интерфейс RS-232	шт	1	5					
5]	Ілита индукционная КОБОР 17-4S	Плита индукционная КОБОР 17-4S на открытой подставке, 4 конфорки мощностью 4х3, 5кВт, электронная панспь управления с цифровой индикацией. 13 уровней нагрева, таймер до 180мин., съемный жировой фильтр, корпус из нержавейка, регулируемые по высоте ножки, рабочая поверхность - стеклокерамика 6мм, 14 кВт, 380В.	шт	1	5					

						_
6	Гастроемкость из нержавеющей стали GN 1/1 530x325x20 мм.	Технические характеристики: Бренд Eksi Вид сталиAISI 201 Гастронормируемый размерGN 1/1 Глубина (мм)20 Материал: нержавеющая сталь НазначениеПриготовление, хранение, транспортировка Объем номинальный (л)2,8 Толщина стали (мм) 0,8 ШтабелируемостьДа Длина (мм)330 Ширина (мм)325	шт	3	15	
7	Гастроемкость из нержавеющей стали GN 1/1 530x325x65 мм.	Технические характеристики: Бренд Eksi Вид сталиAISI 201 Гастронормируемый размерGN 1/1 Глубина (мм)65 Материал: нержавеющая сталь НазначениеПриготовление, хранение, транспортировка Объем номинальный (л)2,8 Толщина стали (мм) 2,6 ШтабелируемостьДа Длина (мм)330 Ширина (мм)325	шт	1	5	
8	Гастроемкость из нержавеющей стали GN 2/3 354x325x40 мм.	Технические характеристики: Бренд Luxstahl Вид сталиAISI 201 Гастронормируемый размерGN 2/3 Глубина (мм)40 Материал: нержавеющая сталь НазначениеПриготовление, хранение, транспортировка Объем номинальный (л)2,4 Толщина стали (мм) 0,8 ШтабслируемостьДа Длина (мм)354 Ширина (мм)354 Ширина (мм)325	шт	2	10	
9	Гастроемкость из нержавеющей стали GN 1/2 265х325х20 мм.	Технические характеристики: Бренд Luxstahl Вид сталиАISI 201 Гастронормируемый размерGN 1/2 Глубина (мм) 20 Материал: нержавеющая сталь НазначениеПриготовление, хранение, транспортировка Объем номинальный (л) 1,2 Толщина стали (мм) 0,8 ШтабслируемостьДа Длина (мм) 265 Ширина (мм) 325	шт	2	10	
10	Гастроемкость из нержавеющей стали GN 1/2 265х325х65 мм.	Технические характеристики: Бренд Luxstahl Вид сталиAISI 201 Гастронормируемый размерGN 1/2 Глубина (мм)65 Материал: нержавеющая сталь НазначениеПриготовление, хранение, транспортировка Объем номинальный (л)4 Толщина стали (мм) 0,8 ШтабелируемостьДа Длина (мм)265 Ширина (мм)325	шт	2	10	

						_
11	Гастроемкость из нержавеющей стали GN 1/3 176x325x40 мм.	Технические характеристики: Бренд Luxstahl Вид сталиAISI 201 Гастронормируемый размерGN 1/3 Глубина (мм)40 Материал: нержавеющая сталь НазначениеПриготовление, хранение, транспортировка Объем номинальный (л)1,6 Толщина стали (мм) 0,8 ШтабелируемостьДа Длина (мм)176 Ширина (мм)325	шт	2	10	
12	Гастроемкость из нержавеющей стали GN 1/3 176x325x20 мм.	Технические характеристики: Бренд Luxstahl Вид сталиAISI 201 Гастронормируемый размерGN 1/3 Глубина (мм)20 Материал: нержавеющая сталь НазначениеПриготовление, хранение, транспортировка Объем номинальный (л)0,8 Толщина стали (мм) 0,8 ШтабелируемостьДа Длина (мм)176 Ширина (мм)325	шт	2	10	
13	Планетарный миксер KitchenAid 5KSM125EER	Тип Планетарный Мощность рабочая 1600 Вт Объем чаши 4,8 л Обороты в мин 58-220 Габариты изделия (В х III х Г) 36х22х36 см Вес нетто 10,4 кг Вес брутго 11,3 кг Напряжение220/240 В Уровень шума 78 дБА Материал Сталь Комплектация:Чаша (Дежа) объемом 4,8 л из нержавеющей стали, способна обрабатывать до 1 кг обычной муки и 12 яичных белков (средних). Крюк для теста Насадка-лопатка для перемешивания Венчик для взбивания Конструкция из металлической проволоки	шт	1	5	
14	Шкаф холодильный Капри 0.5СК	Холодильный шкаф Капри 0,5CK со стеклянными дверями Холодообеспечение Встроенное Размеры (ДхГхВ) 595х710х2030 мм Температурный режим 0+7 C° Компрессор Danfoss Контроллер Carel, Evco, Danfoss	шт	1	5	
15	Стеллаж 4-х уровневый 800х500х1800	СК Э 4П 800х500х1800 Разборный каркас выполнен на основе уголка из нержавеющей стали 1,5 мм, полки – из пищевой нержавеющей стали. Количество полок: 4 , Ширина: 1800 мм , Глубина: 500 мм , Высота: 1800 мм	шт	1	5	
16	Стол с мосчной ванной HESSEN ВЦСЛ 9/6 (Э)	Ванна цельнотянутая, 1 секционная встроенная в рабочий стол, с бортом и полкой под смеситель, размеры 910X600X870мм	шт	1	5	
17	Блендер ручной погружной BRAUN MQ 9045X	Тип погружной Максимальная мощность 1000 Вт, 15000 об./мин Управление механическое, число скоростей: 10, плавная регулировка скорости Дополнительные режимы:турборежим, насадка для приготовления пюре Измельчитель есть, объем 0.5 л Мерный стакан есть, объем 0.6 л Венчик для язбивания есть Материал погружной части металл Сстевой шнур длина шнура 1.2 м	шт	1	5	

_						
18	Смеситель холодной и горячей воды	Двуручковый смеситель для кухни "РМС" предназначен для смешивания холодной и горячей воды, устанавливается на мойку. Выполнен из высококачественной латуни повышенной прочности, устойчивой к коррозии. Оснащен высоким повротным изливом. Кран-букса латунная с керамическими пластинами, угол поворота 180°. Крепление - гайка. Аэратор выполнен из пластика. В комплекте 2 гибких подводки. Максимальное давление: 10 бар. Испытательное давление: 10 бар. Испытательное давление: 10 бар. Испытательное давление: 10 бар. Рекомендуемое давления: 1-5 бар. при давлении выше 6 бар рекомендуется использовать регулятор давления. Максимально допустимая температура: +80°C. Рекомендуемая температура: +65°C. Размер присоединения к угловому вентилю для умывальника: гайка 12°. Кран-букса керамическая: 1/2°. Высота излива: 17 см. Длина гибкой подводки: 35 см.	шт	2	5	
19	Тарелка глубокая белая с широкими плоскими ровными полями	Тарелка глубокая белая с широкими плоскими ровными полями 28 см, 300 мл, без декора	шт	3	15	
20	Тарелка глубокая белая с широкими плоскими ровными полями	Тарелка глубокая белая с широкими плоскими ровными полями 28 см, 250 мл, без декора	ШТ	3	15	
	Шот стеклянный прозрачный	Тип шот Материал стекло Объем 100 мл Высота 8.5 см Диаметр 5 см	шт	6	30	
22	Тарелка круглая белая плоская	Тарелка круглая белая плоская диаметром 32 см, без декора с ровными полями	ШТ	15	75	
23	Соусник	Сускик белый без декора 50 мл	шт	5	25	
24	Пластиковая урна для мусора	Объем 30 литров	шт	2	10	
25	Набор кастрюль с крышками из нержавеющей стали для индукционных плит Объемом 5л, 3л, 2л, 1.5л, 1.2л, 1л	Кастрюли из нержавеющей стали Luxstahl Материал: нержавеющая сталь Прочее: тройное дио, подходит для индукционной плиты	набор	1	5	
26	Сотейник для индукционных плит объемом 0,6л	Сотейник с ручкой объем 0,6л Материал: нержавсющая сталь гройное дно, подходит для индукционных плит	шт	1	10	
27	Сотейник для индукционных плит объемом 0,8л	Сотейник с ручкой объем 0,86л Материал нержавеющая сталь Прочее:тройное дно, подходит для индукционных плит	ШТ	1	10	
28	Сковорода для индукционных плит диаметром 24см	Сковорода Luxstahl 240/50 из нержавеющей стали, с антипригарнв\ым покрытием Диаметр верхний: 240 мм Диаметр дна: 150 мм Высота: 50 мм Прочее: тройное дно, подходит для индукционной плиты	шт	2	10	
29	Сковорода для индукционных плит диаметром 28см	Сковорода Luxstahl 280/50 из нержавеющей стали с антипригарным покрытием Диаметр верхний: 280 мм Диаметр дна: 230 мм Высота: 50 мм Прочес: гройное дно, подходит для индукционной плиты	шт	1	5	
30	Гриль сковорода для индукционных плит диаметром 24см	форма квадратная, съсмная ручка подходит для индукционных плит толицина дна 4.2 мм	шт	1	5	
	Набор разделочных досок, пластиковые	Размер 600х400х18 мм Материал: полипропилен Цвет:синий, желтый, зеленый, красный, белый, коричневый	набор	1	5	
32	Мерный стакан	Объемом 0,5 л. Материал пластик	ШТ	1	5	
33	Венчик 240 мм	Венчик кухонный для взбивания, ручной 250 мм, 11 спиц, с нескользящей ручкой, нержавеющая сталь	шт	2	10	
34	Миски нержавеющая сталь диаметр в диапазоне 25-28 см	Миска из нержавеющей стали высокого качества, при взаимодействии с пищевыми продуктами металл не выделяет вредных соединений	ШТ	6	30	
35	Сито (для муки) диаметром 24 см	Материал: Сталь коррозионностойкая Длина: 24 см Ширина: 24 см Высота: 5,5 см	шт	1	5	
36	Шенуа диаметром 24 см	Дуршлаг с ручкой конусный, D-24 см, нержавеющая сталь	шт	1	5	
	Подставка для раделочных досок	Подставка для досок из нержавеющей стали 360 мм Длина: 360 мм Ширина: 270 мм Количество ячеек: 6 Материал каркаса: нержавеющая сталь 201 Расстояние между решетками: 40мм	шт	1	5	
38	Лонатки силиконовые	Лопатка кулинарная, 25 см, материал – силикон	шт	3	15	
39	Скалка	Материал бук, длина 50см	ШТ	1	5	
40	Шумовка	Шумовка d=240 мм L=570 мм. нерж.сталь, сетчатая St /1/	шт	1	5	

41	Молоток металический для отбивания мяса	Цинковый сплав, покрытие из TPR (термопластичная резина) на ручке	шт	- 1	- 5	
	***			1	_	
42	Терка 4-х сторонняя	Лезвие из нержавеющей стали безопасный захват, а нескользящее основание	ШТ	1	5	
43	Половник	Половник металлический 250мл Объемом 250мл	шт	1	5	
44	Ковёр диэлектрический	Размер 75х50см	шт	2	10	
45	Таймер кухонный электронный с магнитом на холодильник	Тинтаймер Назначение;универсальный Максимальное время:99 мин Материал корпусалластик Электронный:да На магните:да Длина:6 см	ШТ	2	10	
46	п	District of the second of the		10	50	
	Ложки столовые	материал: нержавеющая сталь	ШТ	10		
47	Ножницы для рыбы	Материал: нержавеющая сталь, эргономичная форма ручек	IIIT	1	5	BACYOTHLIE MATERIA TITALA DOEV MORIMARO ARTORA MONARIA
	РАСХОДНЫЕ МАТ	ЕРИАЛЫ (НА 1 КОНКУРСАНТА \ КОМАНДУ)	-	_		РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ \ КОМАНД)
N₂	Наименование позиции	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Комментарий
	Пергамент рулон (10м)	Рулон 10 м, размеры 30Х10 см	ШТ	1	8	
	Фольга рулон (10м)	Рулон 10 м, ширина 30см, 11мкм	ШТ	1	8	
3	Скатерть для презентационного стола белая	Белая тефлон, 140Х180 см	ШТ	2	10	
	Ложки пластик	Материал: полистирол Цвет материала: белый Длина, мм: 125	шт	40	200	
5	Бумажные полотенца Двухслойные, 2 шт. в упаковке	Раріа -двухслойные, белые, 2шт в упаковке	шт	8	64	
6	Губка для мытья посуды	Материал губки: поролон Количество в упаковке: 10 шт. Назначение: универсальные	шт	4	32	
7	Полотенца х,б для протир. тарелок	Вид технической ткани: полотенце вафельное Длина полотна: 0.8мегр Ширина полотна: 40см Плотность материала: 160г/кв.м	шт	6	48	
8	Салфетки бумажные	Упаковка 100шт	ШТ	1	8	
	Контейнеры одноразовые для пищ продуктов 500мл	Контейнер одноразовый пищевой прямоугольный 500мл ПП 108*82*106мм 10x100	шт	60	480	
10	Контейнеры одноразовые для пищ продуктов 300мл	Контейнер пластиковый прямоугольный 300мл ПП 108*82*70мм 10x100	шт	60	480	
11	Контейнеры 1000мл	Контейнер одноразовый пищевой прямоугольный 1000мл ПП 186*132*68мм 10х100	ШТ	60	480	
12	Стаканы одноразовые 200мл	Объем посуды: 200мл Цвет материала: белый Материал: полипропилен Назначение: для холодных и горячих напитков	шт	40	320	
13	Пакеты для мусора 60 л	Объем: 60литр Количество в упаковке: 30шт. Плотность: 10мкм Тип упаковки: рулон Наличие ручек/завязок: нет Материал: полиэтилен низкого давления (ПНД)	рулон	1	8	
14	Пакеты для мусора 200 л	Объем: 200литр Количество в упаковке: 10шт. Плотность: 100мкм Тип упаковки: рулон Наличие ручек/завязок: нет Материал: поличилен высокого давления (ПВД) Биоразлагаемые: Нет Ароматизированные: Нет Ширина, см: 80 Длина, см: 120	рулон	1	8	
15	Чашки пластиковые для горячего250мл	Одноразовая полипропиленовая чашка с ручкой, объем 250 мл. Для горячего. Характеристики: Объем: 250 мл. Материал: полипропилен. Упаковка: 100 шт. Цвет: бело-коричневый.	ШТ	30	240	

_						
16	Перчатки силиконовые одноразовые Размер S;M;L 100 шт в упаковке	Перчатки из 100% нитрила для защиты рук от проникновения бактерий и вирусов, воздействия косметических и химических средств, кислот, масел, жира, спирта, продуктов нефтепереработки, а также соблюдение гигиенических норм во время различных манипуляций	упаковка	2	16	
17	Вода Бутыль 19л	Вода артезианская из скважины за чертой города в экологически чистом районе	ШТ	2	16	
18	Мешки кондитерские одноразовые (разных размеров)	Мешки кондитерские одноразовые из плотного полиэтилена, длинна 45 см, 40 см, 30 см, 34 см.	ШТ	15	120	
	Прихватка - варежка термостатная силиконовая	Внутренняя часть выполнена из плотного текстиля. Длинняя, защищает руку до самого локтя. Имеет противоскользящий текстурный рисунок на рабочей поверхности. Общая длина – 50 см. ллина силиконовой части - 27 см.	шт	2	10	
20	Салфетки из нетканого материала	Салфетки одноразовые впитывающие из спанлейса белые в рулоне 20х30 (100 шт/рул).	ШТ	2	10	
21	Профессиональное концентрированное жидкое моющее средство для ручной мойки посуды и кухонного инвентаря	Средство моющее для ручного мытья посуды Долфин D027-5 Производитель: Долфин. Модель:D027-5 Код товара:131747 Средство моющее для ручного мытья посуды, концентрат АКТІV 5л. Нейтральное концентрированное средство с высоким пеннообразованием для мытья посуды, столовых приборов, вухонного инвентаря и наплитной посуды.Прозрачная вязкая жидкость зелёного цвета с характерным запахом яблока. Показатель рН 6,5-9,0. полнота смываемости с поверхности (не менее 99,99%); подходит для мытья скорзумы яни, фруктов и овощей; эффективно в холодной воде; не обладает сенсибилитирующим действием; не содержит фосфатов.	л	1	8	
22	Профессиональный готовый дезинфектант для дезенфекции рабочих поверхностей не гребуеющий смывания с пульверизатором. (Участнику выдается раствор готовый к использованию)	Профессиональный готовый дезинфектант для дезенфекции рабочих поверхностей не требуеющий сымывания с пульверизатором ABAHCEПТ-СПРЕЙ. Не требует сымывания; стабильность микробилогической активности при хранении; низкая токсичность. Состав; изопропанол 35–36,5 масс. %; и-пропанол 35–36,5 масс. %, вода 15% или более, но менее 30%.	Я	1	8	
23	Плёнка пищевая (20м)	Длина: 20 м Ширина: 300 мм Материал:полиэтилен	шт	1	8	
24	Баллоны с газом N2O	Емкость, из металла в форме цилиндра, имеет резьбу с вкрученным запорным вентилем в верхней части устройства, материал: алюминий	шт	4	32	
25	Баллоны с газом СО2	Емкость, из металла в форме цилиндра, имеет резьбу с вкрученным запорным вентилем в верхней части устройства, материал: алюминий	шт	4	32	
26	Вакуумные пакеты, разных размеров	Вакуумно-упаковочные, тисненые, термостойкие размеры 250ммX350мм; 200ммX300мм; 300ммX400мм	ШТ	40	320	
27	Масло растительное для фритюра	Sunny Gold рафинированное из смеси растительных масел	л	6	48	
	дополнительн	ДКЛЮ	чвния,	ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)		
№				Комментарий		
	Электричество на 1 бокс для участника, 380 вольт , 220-230 Вт, мощность не менее 25 кВ					
	Подвод воды на 1 пост для участника, горячая и холодная					
3	Система канализации с жироуловителями					

	ОБОРУДОВАНИЕ И ИИСТРУМЕНТЫ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ А КОМАНД)								
№	Наименование позиции	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Ко	I-B0	Комментарий			
1	Шкаф шоковой заморозки ICEMATIC ST10/32	Количество уровней : $10\ 1/1\ GN$ или $10\ $ уровней $600x400$ мм Расстояние между уровнями : $68\ $ мм Производительность замораживания (от $+90\ ^{\circ}\text{C}$ до $-18\ ^{\circ}\text{C}$) : $22\ $ кг за $240\ $ мин Производительность охлаждения (от $+90\ ^{\circ}\text{C}$ до $+3\ ^{\circ}\text{C}$) : $32\ $ кг за $90\ $ мин Габаритные размеры : $800x700x1540\ $ мм Напряжение : $380\ $ В	шт		1				
2	Гастроемкость из нержавеющей стали GN 1/1 530x325x20 мм	Бренд Eksi Вид стали AISI 201 Гастронормируемый размерGN 1/1 Глубина (мм)20 Материал изготовления Нержавеющая сталь Назначение Притотовление, хранение, транспортировка Объем номинальный (л)2,8 Толщина стали (мм)0,8 ШтабелируемостъДа Длина (мм)330 Ширина (мм)325	шт	-	10				
3	Часы настенные (электронные)	Настенные, пластик, диаметр 35 см	ШТ	-	2				
4	Термометр инфракрасный RGK PL-8	Инфракрасный термометр измеряет температуру в диапазоне от -30 до +260°C, разрешение 8:1, встроенный лазерный указатель наведение на зону измерения температуры. Корпус прибора выполнен в форме пистолетной рукояти, а измерения производятся нажатием большой спусковой кнопки. Полученные данные отображаются на встроенном жидкокристаллическом дисплее прибора.	шт	-	1				

			_			
5	Микроволновая печь Gorenje MO 20 MW	СВЧ Gorenje MO20MW . Микроволны устройства мощностью около 700 Вт генерируются посредством технологин НУТ и могут регулироваться в 6 режимах поворотными пережлючателями, расположенными на передней панели. Такой тил управления прост и понятен, а также надежен в процессе длительной эксплуатации. Корпус модели выполнен из прочной нержавеющей стали, а дверца — из износостойкого двойного стекла. Рабочая камера покрыта эмалью, которая без усилий моется и очищается от стойких жирных и других загрязнений. Внушительный объем (20 л) и широкий вращающийся поддон (245 мм) СВЧ-печи Gorenje МО20МW позволяют использовать тарелки большого диаметра. столик ярко подсвечивается. Звуковая индикация	шт	,	1	
6	Фритюрница HURAKAN HKN-FT4N	Установка настольная Подключение 220 В Количество вани 1 Объем одной ванны 4 л Температурный режим от 60 до 190 °С Мощность 2.5 кВт Ширина 265 мм Глубина 385 мм Высота 310 мм Характеристики оборудования Мощность, кВт 2,5 Напряжение, В 220 Емкость ванны, л 4 Габаритные размеры, мм 265х385х310 Масса, кт 5,4	шт	-	1	
7	Слайсер Gemlux gl-ms-220	Тип управления полуавтоматический Диаметр пожа 220 мм Толщина нарезки от 0 до 15 мм Напряжение 220 В Мощность 0.15 кВт Материал корпуса сталь Материал ножа нержавеющая сталь Ширина 480 мм Глубина 300 мм Высота 325 мм	шт	,	1	
8	Стол производственный	1800х600х850, суммарный размер всей свободной рабочей поверхности 5,4м., без борта, полка -решетка	шт	-	2	
9	Мясорубка ТОРГМАШ МИМ-80	Производительность: 80 кг/ч Моцность: 0,1 кВт Напряжение: 220 В Вес: 27 кг Габаритные размеры: 450х300х580 мм Режущая часть - 1 режущий крест, 1 диск подрезной, 1 решетка(5 мм + сменная 9мм) Наличие реверса-да. Корпус металл	шт	-	1	
10	Блендер стационарный ERGO MK-767 [SX-767]	Объем: 2 л Габаритные размеры: 205х230х510 мм Мощность: 1,2 кВт Напряжение: 220 В Особенности блендера ERGO МК-767 2 скорости Плавное регулирование скорости Импульсный режим Функция «реверс» Стакан выполнен из поликарбоната Корпус выполнен из ABS пластика	шт	-	1	

	Соковыжималка Scarllet SC-JE50S33	Основные характеристики	1			
	COROBBIANMAJIKA SCALLICI SC-JE30333	- Тип: шнековая				
		- Мощность: 220 Bт				
		- Максимальная скорость вращения: 75 об/мин				
		- Количество шнеков: 1				
		- Объем резервуара для сока: 1 л				
		 Объем резервуара для мякоти: 1 л 				
		Управление				
		- Управление: механическое				
		- Количество скоростей: 1				
		- Регулировка скорости: нет				
		Фильтры				
		 Материал фильтра: нержавеющая сталь 				
		Особенности				
11		- Автоматический выброс мякоти: есть	шт	-	1	
		- Система прямой подачи сока: да				
		- Резервуар для сока: стакан				
		- Сепаратор для пены: нет				
		- Противокапельная система: да				
		Безопасность	I	1	1	
		- Защита от перегрузки: да	I	1	1	
		Корпус и материалы	I	1	1	
		- Цвет: серебристый	I	1	1	
			I	1	1	
		- Материал корпуса: пластик	I	1	1	
		- Нескользящие ножки: да	I	1	1	
		- Длина сетевого шнура: 1.2 м	I	1	1	
		Комплектация	I	1	1	
		Толкатель, лоток. Наличие реверса-да.	I	1	1	
\blacksquare	vy			<u> </u>		
	Настольная вакуумно-упаковочная машина Hurakan HKN - VAC400	• Материал корпуса: нержавеющая сталь				
		• Количество сварных планок - 2шт	I	1	1	
		Мощность, кВт 0,9				
		Напряжение, В 220				
		Мощность помпы, м³/ч 20				
12			ШТ	-	1	
		Длина шва, мм 400	I	1	1	
		Ширина шва, мм 10	I	1	1	
		Габариты камеры, мм 420х440х130	I	1	1	
		Габаритные размеры, мм 530х490х490	I	1	1	
-	**		-			
	Ковёр диэлектрический	Ковер диэлектрический. Резиновый 50х75см	ШТ	-	6	
1.3						
15		Диапазон измерений от 0-150 мм Принцип действия				
1.4	Штангенциркуль электронный	Диапазон измерений от 0-150 мм Принцип действия электронный	шт	-	1	
14		электронный	шт	-	1	
14	Штангенциркуль электронный Кофемолка Bosch MKM-6000	электронный Материал крышки пластик	шт	-	1	
14		электронный Материал крышки пластик Загрузка кофе в зернах 75 г	шт	-	1	
14		электроиный Материал крышки пластик Загружа кофе в зернах 75 г Материал крупуса пластик		-		
14		электронный Материал крышки пластик Загружа кофе в зернах 75 г Материал корпуса пластик Электропитиние	шт	-	1	
14		электроиный Материал крышки пластик Загружа кофе в зернах 75 г Материал корпуса пластик Электропитание Потребляемая моцность 180 Вт		-		
14		электронный Материал крышки пластик Загружа кофе в зернах 75 г Материал корпуса пластик Электропитиние		-		
14,		электроиный Материал крышки пластик Загружа кофе в зернах 75 г Материал корпуса пластик Электропитание Потребляемая моцность 180 Вт	шт	-		
14	Кофемолка Bosch MKM-6000	электронный Материал крышки пластик Загрума кофе в зернах 75 г Материал корпуса пластик Электропитание Потребляемая мощность 180 Вт Лиша сетевого шихов 0.9 м МЕБЕЛЬ И ФУРИПТУРА (НА ВСЕХ КОИКУРСАНТОВ) КОМА	шт ГД) Ед.	- - -	1	Комментаций
13 14 15		электроиный Материал крышки пластик Загружа кофе в зернах 75 г Материал корпуса пластик Электропитание Потребляемая моцность 180 Вт	шт П) Ед. измерения	- Ko		Комментарий
14	Кофемолка Bosch MKM-6000	электроиный Материал крышки пластик Загружа кофе в зернах 75 г Материал крупуса пластик Электропитание Потребляемая мощность 180 Вт Влина сетевого шихов 0.9 м МЕБЕЛЬ И ФУРИПТУРА (НА ВСЕХ КОНКУРСАПТОВ ЖОМА Тех. описание позиции	шт ГД) Ед.	- Ko	1	Комментарий
14	Кофемолка Bosch MKM-6000 Наименование позицин	электронный Материал крышки пластик Загружа кофе в зернах 75 г Материал крупуса пластик Электропитание Потребляемая мощность 180 Вт Ллина сетевого пинува 0.9 м МЕБЕЛЬ И ФУРИНТУРА НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ КОМА Тех. описание позиции Диспенсер агревает воду до 90 градусов и остужает до 12 градусов; электронный тип охлаждения,	шт П) Ед. измерения	- Ко	1	Комментарий
14	Кофемолка Bosch MKM-6000	электроиный Магериан крышки пластик Загружа кофе в зернах 75 г Магериан корпуса пластик Электропитание Потребляемая мощность 180 Вт Лиша сетевого пикува 0 9 м МЕКЕЛЬ ПОУРИНЕУРАНА ВСЕХ КОНКУРСАПТОВ КОМА Тех. описание позиции Диспенсер агревает воду до 90 градусов и остужает до 12 градусов; электронный тип охлаждения, осуществляемый при мощности 70 Вт.; натревается вода при мощности устройства 700 В. Кран с	шт П) Ед. измерения	Ko	1	Комментарий
14	Кофемолка Bosch MKM-6000 Наименование позицин	электронный Материал крышки пластик Загружа кофе в зернах 75 г Материал крупуса пластик Электропитание Потребляемая мощность 180 Вт Ллина сетевого пинува 0.9 м МЕБЕЛЬ И ФУРИНТУРА НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ КОМА Тех. описание позиции Диспенсер агревает воду до 90 градусов и остужает до 12 градусов; электронный тип охлаждения,	шт П) Ед. измерения	Ko	1	Комментарий
14	Кофемолка Bosch MKM-6000 Наименование позицин	электроиный Магериан крышки пластик Загружа кофе в зернах 75 г Магериан корпуса пластик Электропитание Потребляемая мощность 180 Вт Лиша сетевого пикува 0 9 м МЕКЕЛЬ ПОУРИНЕУРАНА ВСЕХ КОНКУРСАПТОВ КОМА Тех. описание позиции Диспенсер агревает воду до 90 градусов и остужает до 12 градусов; электронный тип охлаждения, осуществляемый при мощности 70 Вт.; натревается вода при мощности устройства 700 В. Кран с	шт П) Ед. измерения	- Ко	1	Комментарий
14 15 №	Кофемолка Bosch MKM-6000 Наименование позиции Кулер для воды Aqua Work 36-TDN-ST	электроиный Материан крышки пластик Загружа кофе в зериах 75 г Материан корпуса пластик Электропитание Потребляемая мощность 180 Вт Линиа сетевого пикука 0.9 м МЕВЕЛЬ И ФУРИПТУРАЛІА ВСЕХ КОПКУРСАПТОВУКОМ Тех. описание позиции Диспенсер агревает воду до 90 градусов и остужает до 12 градусов; электронный тип охлаждения, осуществляемый при мощности 70 Вт.; нагревается вода при мощности устройства 700 В. Кран с простой функцией нажатия кружкой.	шт П) Ед. измерения		л-во	
14	Кофемолка Bosch MKM-6000 Наименование позицин	электроиный Материан крышки пластик Загружа кофе в зернах 75 г Материан корпуса пластик Электропитание Потребляемая мощность 180 Вт Лиша сетевого пикува 0 9 м МЕКЕЛЬ ПОУРИНЕУРАНА ВСЕХ КОНКУРСАПТОВ КОМА Тех. описание позиции Диспенсер агревает воду до 90 градусов и остужает до 12 градусов; электронный тип охлаждения, осуществляемый при мощности 70 Вт.; натревается вода при мощности устройства 700 В. Кран с	шт Ед. измерения шт		1	Комментарий
14 N2 1	Кофемолка Bosch MKM-6000 Наименование позиции Кулер для воды Aqua Work 36-TDN-ST Наименование позиции	электроиный Материал крышки пластик Загружа кофе в зернах 75 г Материал корите пластик Электропитание Потребляемая мощность 180 Вт Лиша сстемого пикова 0.9 м МЕБЕЛЬ И ФУРИНТУРАСНА ВСЕХ КОЛКУРСАНТОВ КОМА Тех. описание позиции Диспенсер агревает воду до 90 градусов и остужает до 12 градусов; электронный тип охлаждения, осуществляемый при мощности 70 Вт.; нагревается вода при мощности устройства 700 В. Кран с простой функцией нажатия кружкой. СРЕДСТВА ИПЛИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЦИТЫ (НА ВСЕХ КОЛКУРСАНТО Тех. описание позиции	шт Ед. измерения шт **KOMAH, Eд. измерения	Ко	л-во	
14 Nº 1	Кофемолка Bosch MKM-6000 Наименование позиции Кулер для воды Aqua Work 36-TDN-ST	электроиный Материан крышки пластик Загружа кофе в зериах 75 г Материан корпуса пластик Электропитание Потребляемая мощность 180 Вт Линиа сетевого пикука 0.9 м МЕВЕЛЬ И ФУРИПТУРАЛІА ВСЕХ КОПКУРСАПТОВУКОМ Тех. описание позиции Диспенсер агревает воду до 90 градусов и остужает до 12 градусов; электронный тип охлаждения, осуществляемый при мощности 70 Вт.; нагревается вода при мощности устройства 700 В. Кран с простой функцией нажатия кружкой.	шт Ед. измерения шт команд	Ко	л-во	
14 N2 1	Кофемолка Bosch MKM-6000 Наименование позиции Кулер для воды Aqua Work 36-TDN-ST Наименование позиции	электроиный Материал крышки пластик Загружа кофе в зернах 75 г Материал корите пластик Электропитание Потребляемая мощность 180 Вт Лиша сстемого пикова 0.9 м МЕБЕЛЬ И ФУРИНТУРАСНА ВСЕХ КОЛКУРСАНТОВ КОМА Тех. описание позиции Диспенсер агревает воду до 90 градусов и остужает до 12 градусов; электронный тип охлаждения, осуществляемый при мощности 70 Вт.; нагревается вода при мощности устройства 700 В. Кран с простой функцией нажатия кружкой. СРЕДСТВА ИПЛИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЦИТЫ (НА ВСЕХ КОЛКУРСАНТО Тех. описание позиции	шт Ед. измерения шт **KOMAH, Eд. измерения	Ко	л-во	
14 N≥ 1	Кофемолка Bosch MKM-6000	электроиный Материал крышки пластик Загериал крышки пластик Загериал корицеа пластик Электроинтание Потребляемая мощность 180 Вт Лиша сетекого никука 0.9 м МЕБЕЛЬ И ФУРИНГУРД НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ КОМА Тех. описание позиции Диспенсер агревает воду до 90 градусов и остужает до 12 градусов; электронный тип охлаждения, осуществияемый при мощности 70 Вт.; нагревается вода при мощности устройства 700 В. Кран с простой функцией нажатия кружкой. Тех. описание позиции Набор первой медицинской помощи для предприятий общественного питания, общего пользования Огнетушитель углекислотный	шт Ед. измерения ит Команл Ед. измерения ит) Ko	л-во	
14 N≥ 1	Кофемолка Bosch MKM-6000 Наименование позиции Кулер для воды Aqua Work 36-TDN-ST Наименование позиции	электронный Материал крышки пластик Загружа кофе в зернах 75 г Материал крышки пластик Электронитание Потребляемая мощность 180 Вт Влина сетевого шихов 0 9 м МЕКЛЬ И ФУРИНТУРУ (ИА ВСЕХКОНКУ РСАНГОВ УКОМА Тех. онисание позиции Диспенсер агревает воду до 90 градусов и остужает до 12 градусов; электронный тип охлаждения, осуществляемый при мощности 70 Вт.; нагревается вода при мощности устройства 700 В. Кран с простой функцией нажатия кружкой. СРЕДСТВА ИПЛИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЦИПТЬ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТО Тех. онисание позиции Набор первой медицинской помощи для предприятий общественного питания, общего пользования Огнетупитель углежислотный Производитель Ярпожинныест	шт Ед. измерения ит Команл Ед. измерения ит) Ko	л-во	
14 Nº 1	Кофемолка Bosch MKM-6000	электроиный Материан крышки пластик Загружа кофе в зериах 75 г Материан корпуса пластик Электропитание Потребляемая мощность 180 Вт Лиша сетевого пинула 0 9 м МЕБЕЛЬ И ФУРИПТУРАНА ВСЕХ КОНКУРСАПТОВ УКОМА Тех. описание позиции Диспенсер агревает воду до 90 градуеов и остужает до 12 градусов; электронный тип охлаждения, осуществляемый при мощности 70 Вт.; нагревается вода при мощности устройства 700 В. Кран с простой функцией нажатия кружкой. СРЕДСТВА ВИДИВИДУАЛЬНОВ ЗАВИТЫ НА ВСЕХ КОНКУРСАПТО Тех. описание позиции Набор первой медицинской помощи для предприятий общественного питания, общего пользования Огнетупитель углекиелотный Производитель Ярпожинвест Масса зарада 1-0,05 кг/л	шт Ед. измерения ит Команл Ед. измерения ит) Ko	л-во	
14 Nº 1	Кофемолка Возсh МКМ-6000	электроиный Материан крышки пластик Загружа кофе в зернах 75 г Материан корпуса пластик Электроинтание Потребляемая мощность 180 Вт Лиша сетекого пикука 0.9 м МЕКЕЛЬ И ФУРИПТУРАЛЬ ВСЕХ КОПКУРСАПТОВ КОМ Х Тех. описание позиции Диспенсер агревает воду до 90 градусов и остужает до 12 градусов; электронный тип охлаждения, осуществляемый при мощности 70 Вт.; нагревается вода при мощности устройства 700 В. Крап с простой функцией нажатия кружкой. СРЕСТВА ВИЛИВИЛУАЛЬНОВ ЗАВИТЫ НА ВСЕХ КОПКУРСАПТО Тех. описание позиции Набор первой медицинской помощи для предприятий общественного питания, общего пользования Огнетупцитель углекислотный Производитель Ярпожинвест Масса заряда 1-0,05 кг/л Класс ВСЕ	шт Ед. измерения шт КОМАП) Ед. измерения шт	Ко	л-во	Комментарий
14 Nº 1	Кофемолка Возсh МКМ-6000	электроиный Материан крышки пластик Загружа кофе в зериах 75 г Материан корпуса пластик Электропитание Потребляемая мощность 180 Вт Лиша сетевого пинула 0 9 м МЕБЕЛЬ И ФУРИПТУРАНА ВСЕХ КОНКУРСАПТОВ УКОМА Тех. описание позиции Диспенсер агревает воду до 90 градуеов и остужает до 12 градусов; электронный тип охлаждения, осуществляемый при мощности 70 Вт.; нагревается вода при мощности устройства 700 В. Кран с простой функцией нажатия кружкой. СРЕДСТВА ВИДИВИДУАЛЬНОВ ЗАВИТЫ НА ВСЕХ КОНКУРСАПТО Тех. описание позиции Набор первой медицинской помощи для предприятий общественного питания, общего пользования Огнетупитель углекиелотный Производитель Ярпожинвест Масса зарада 1-0,05 кг/л	шт Ед. измерения шт КОМАП) Ед. измерения шт	Ко	л-во	Комментарий
14 Nº 1	Кофемолка Возсh МКМ-6000	электроиный Материан крышки пластик Загружа кофе в зернах 75 г Материан корпуса пластик Электроинтание Потребляемая мощность 180 Вт Лиша сетекого пикука 0.9 м МЕКЕЛЬ И ФУРИПТУРАЛЬ ВСЕХ КОПКУРСАПТОВ КОМ Х Тех. описание позиции Диспенсер агревает воду до 90 градусов и остужает до 12 градусов; электронный тип охлаждения, осуществляемый при мощности 70 Вт.; нагревается вода при мощности устройства 700 В. Крап с простой функцией нажатия кружкой. СРЕСТВА ВИЛИВИЛУАЛЬНОВ ЗАВИТЫ НА ВСЕХ КОПКУРСАПТО Тех. описание позиции Набор первой медицинской помощи для предприятий общественного питания, общего пользования Огнетупцитель углекислотный Производитель Ярпожинвест Масса заряда 1-0,05 кг/л Класс ВСЕ	шт Ед. измерения шт КОМАП) Ед. измерения шт	Ко	л-во	Комментарий
14 15 Ne 1 1 2	Наименование позиции Кулер для воды Aqua Work 36-TDN-ST Наименование позиции Набор первой медицинской помощи Огнетушитель углекиелотный ОУ-1 ДОПУСТИМОЕ ОБОРУДОВАН	электроиный Материан крышки пластик Загружа кофе в зернах 75 г Материан корпуса пластик Электроинтание Потребляемая мощность 180 Вт Лина сетекого пикука 0.9 м МЕВЕНЬ И ФУРИПТУРАНА ВСЕХ КОНКУРСАПТОВ КОМА Тех. описание позиции Диспенсер агревает воду до 90 градусов и остужает до 12 градусов; электроиный тип охлаждения, осуществляемый при мощности 70 Вт.; нагревается вода при мощности устройства 700 В. Кран с простой функцией нажатия кружкой. СРЕДСТВА ИНДИВИАХАЛЬНОВ ЗАЩИТЫ ПА ВСЕХ КОНКУРСАПТО Тех. описание позиции Набор первой медицинской помощи для предприятий общественного питания, общего пользования Огнетупитель углекислотный Производитель Ярпожинвест Масса зарада 1-0,05 кг/л Класе ВСЕ ИЕ В ОБЩЕЙ ЗОНЕ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ (ПРЕДОСТА- ОБОРУЛОВАНИЕ И ПІТСТРУМЕНТЫ ДІА ВСЕХ КОНКУРСАПТОВ	шт Ед. измерения шт В КОМАИЛ Ед. измерения шт шт	Ко	л-во	Комментарий СМОТРЕНИЕ ОРГАНИЗАТОРОВ)
14 Nº 1	Кофемолка Возсh МКМ-6000	электроиный Материан крышки пластик Загружа кофе в зернах 75 г Материан корпуса пластик Электроинтание Потребляемая мощность 180 Вт Лиша сетекого пикука 0.9 м МЕКЕЛЬ И ФУРИПТУРАЛЬ ВСЕХ КОПКУРСАПТОВ КОМ Х Тех. описание позиции Диспенсер агревает воду до 90 градусов и остужает до 12 градусов; электронный тип охлаждения, осуществляемый при мощности 70 Вт.; нагревается вода при мощности устройства 700 В. Крап с простой функцией нажатия кружкой. СРЕСТВА ВИЛИВИЛУАЛЬНОВ ЗАВИТЫ НА ВСЕХ КОПКУРСАПТО Тех. описание позиции Набор первой медицинской помощи для предприятий общественного питания, общего пользования Огнетупцитель углекислотный Производитель Ярпожинвест Масса заряда 1-0,05 кг/л Класс ВСЕ	шт Ед. измерения шт Ед. измерения шт шт шт	Ко	л-во	Комментарий
14 15 Ne 1 1 2	Наименование позиции Кулер для воды Aqua Work 36-TDN-ST Наименование позиции Набор первой медицинской помощи Огнетушитель углекиелотный ОУ-1 ДОПУСТИМОЕ ОБОРУДОВАН	электронный Материал крышки пластик Загрумая кофе в зернах 75 г Материал корицеа пластик Электронитание Попребляемая мощность 180 Вт Линиа сетекого никука 0.9 м МЕБЕЛЬ И ФУРИПТУРД НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ КОМА Тех. описание позиции Диспенсер агревает воду до 90 градусов и остужает до 12 градусов; электронный тип охлаждения, осуществияемый при мощности 70 Вт.; нагревается вода при мощности устройства 700 В. Кран с простой функцией нажатия кружкой. Тех. описание позиции Набор первой медицинской помощи для предприятий общественного питания, общего пользования Огнетущитель углекислотный Производитель Ярпожинвест Масса заряда 1-0,05 кг/л Класс ВСЕ ИЕ В ОБЩЕЙ ЗОНЕ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ (ПРЕДОСТА ОКОРУЛОВАНИЕ ПИСТОМИНИИ Тех. описание позиции Тех. описание позиции	шт Ед. измерения шт В КОМАИЛ Ед. измерения шт шт	Ко	л-во	Комментарий СМОТРЕНИЕ ОРГАНИЗАТОРОВ)
14 15 Ne 1 1 2	Наименование позиции Кулер для воды Aqua Work 36-TDN-ST Наименование позиции Набор первой медицинской помощи Огнетушитель углекиелотный ОУ-1 ДОПУСТИМОЕ ОБОРУДОВАН	электроиный Материал крышин пластик Загружа кофе в зернах 75 г Материал корите пластик Электропитание Потребляемая мощность 180 Вт Лиша сетевого пикова 0.9 м МЕБЕЛЬ И ФУРИНТУРАЛІА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ КОМА Тех. описание позиции Диспенсер агревает воду до 90 градусов и остужает до 12 градусов; электронный тип охлаждения, осуществляемый при мощности 70 Вт.; нагревается вода при мощности устройства 700 В. Кран с простой функцией нажатия кружкой. СРЕДСТВА ИПЛИВИНАТЬ В ПОВЕТНИИ В ВСЕХ КОНКУРСАНТО Тех. описание позиции Набор первой медицинской помощи для предприятий общественного питания, общего пользования Огнетущитель урглекиелотный Производитель Ярпожинвест Масса заряда 1-0,05 кт/л Класс ВСЕ ИЕ В ОБЩЕЙ ЗОНЕ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ (ПРЕДОСТА ОБОРУЛОВАНИЕННИЕТРУМЕНЬ ПЛЯ ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ Тех. описание позиции Тип Машинка для нарежи лапши	шт Ед. измерения шт Ед. измерения шт шт шт	Ко	л-во	Комментарий СМОТРЕНИЕ ОРГАНИЗАТОРОВ)
14 15 Ne 1 1 2 Ne Ne	Наименование позиции Кулер для воды Aqua Work 36-TDN-ST Наименование позиции Набор первой медицинской помощи Огнетушитель углекиелотный ОУ-1 ДОПУСТИМОЕ ОБОРУДОВАН Наименование позиции	электронный Материан крышки пластик Загрузка кофе в зернах 75 г Материан корпуса пластик Электронитание Потребляемая мощность 180 Вт Лиша сетевого пикура 0.9 м МЕВЕЛЬ И ФУРИПТУРАЛЬ ВСЕХ КОПКУРСАПТОВ КОМА Тех. описание позиции Диспенсер агревает воду до 90 градусов и остужает до 12 градусов; электронный тип охлаждения, осуществляемый при мощности 70 Вт.; нагревается вода при мощности устройства 700 В. Крап с простой функцией нажатия кружкой. СРЕСТВА ВИЛИВЛУАЛЬНОВ ЗАВИТЫ ПА ВСЕХ КОПКУРСАПТО Тех. описание позиции Набор первой медицинской помощи для предприятий общественного питания, общего пользования Огнетупитель углекислотный Производитель Ярпожинвест Масса заряда 1-0,05 кт/л Класе ВСЕ ИЕ В ОБЩЕЙ ЗОНЕ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ (ПРЕДОСТА ОБОРУДОВАНИЕ ПИСТРУМЕННЫ ДІЛЯ ВСЕХ КОПКУРСАПТОВЬ Тех. описание позиции Тип Машинка для нарезки лапши Вид макаронных издений Лазанья, Феттуччине	шт Ед. измерения шт шт шт шт КОМАНИ Ед. измерения шт шт шт как как как как как как как как как ка	Ко	л-во 1 1 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	Комментарий СМОТРЕНИЕ ОРГАНИЗАТОРОВ)
14 Nº 15 Nº 1	Наименование позиции Кулер для воды Aqua Work 36-TDN-ST Наименование позиции Набор первой медицинской помощи Огнетушитель углекиелотный ОУ-1 ДОПУСТИМОЕ ОБОРУДОВАН Наименование позиции	электронный Материал крышин пластик Загружа кофе в зернах 75 г Материал коритуа пластик Электронитание Попребляемая мощность 180 Вт Лания сетевого пинува 0.9 м МЕБЕЛЬ И ФУРИПТУРА (ПА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ КОМА Тех. описание позиции Диспенсер агревает воду до 90 градусов и остужает до 12 градусов; электронный тип охлаждения, осуществляемый при мощности 70 Вт.; нагревается вода при мощности устройства 700 В. Крап с простой функцией нажатия кружкой. СРЕДСТВА ИНТИВИЛУАЛЬНОЙ ЗАШИТЕЛИЯ ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ Тех. описание позиции Набор первой медицинской помощи для предприятий общественного питания, общего пользования Огнетущитель углежислотный Производитель Ярпожинвест Масса заряда 1-0,05 кг/л Класе ВСЕ ИЕ В ОБЩЕЙ ЗОНЕ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ (ПРЕДОСТА ОКОРУДОВАВИЕТИ ПЕСТРУМЕНТЫ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ) Тех. описание позиции Тип Машинка для парежи лапши Вид макаронных изделий Лазаныя, феттуччине Топщина раскатия теста Ст 0, ба 0 3 мм	шт Ед. измерения шт Ед. измерения шт шт шт	Ко	л-во	Комментарий СМОТРЕНИЕ ОРГАНИЗАТОРОВ)
14 15 Ne 1 1 2 Ne Ne	Наименование позиции Кулер для воды Aqua Work 36-TDN-ST Наименование позиции Набор первой медицинской помощи Огнетушитель углекиелотный ОУ-1 ДОПУСТИМОЕ ОБОРУДОВАН Наименование позиции	электронный Материал крышки пластик Загружа кофе в зернах 75 г Материал корпуса пластик Электронитание Потребляемая мощность 180 Вт Лиша сстевого шихла 0 9 м МЕБЕЛЬТ ОУРИНГУРАНА ВСЕХ КОНКУРСАПТОБУКОМА Тех. описание позиции Диспенсер агревает воду до 90 градусов и остужает до 12 градусов; электронный тип охлаждения, осуществляемый при мощности 70 Вт.; нагревается вода при мощности устройства 700 В. Кран с простой функцией нажатия кружкой. СРЕДСТВА ВИЛИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НА ВСЕХ КОНКУРСАПТО Тех. описание позиции Набор первой медицинской помощи для предприятий общественного питания, общего пользования Огнетуцитель углекислотный Производитель Ярпожинвест Масса зарада 1-0,05 кг/л Класс ВСЕ ИЕ В ОБЩЕЙ ЗОНЕ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ (ПРЕДОСТА ОКОРУЛОВАНИЕ И ПИСТРУМЕНТИЛЯ ВСЕХ КОНКУРСАПТОВ Тех. описание позиции Тип Машинка для нарежи лапши Вид макаронных изделий Лазаныя, Феттуччине Топщина раскатки теста От 0,6 до 3 мм Размер изделий на выходе 145 мм	шт Ед. измерения шт шт шт шт КОМАНИ Ед. измерения шт шт шт как как как как как как как как как ка	Ко	л-во 1 1 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	Комментарий СМОТРЕНИЕ ОРГАНИЗАТОРОВ)
14 15 Ne 1 1 2 Ne Ne	Наименование позиции Кулер для воды Aqua Work 36-TDN-ST Наименование позиции Набор первой медицинской помощи Огнетушитель углекиелотный ОУ-1 ДОПУСТИМОЕ ОБОРУДОВАН Наименование позиции	электронный Материал крышин пластик Загружа кофе в зернах 75 г Материал коритуа пластик Электронитание Попребляемая мощность 180 Вт Лания сетевого пинува 0.9 м МЕБЕЛЬ И ФУРИПТУРА (ПА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ КОМА Тех. описание позиции Диспенсер агревает воду до 90 градусов и остужает до 12 градусов; электронный тип охлаждения, осуществляемый при мощности 70 Вт.; нагревается вода при мощности устройства 700 В. Крап с простой функцией нажатия кружкой. СРЕДСТВА ИНТИВИЛУАЛЬНОЙ ЗАШИТЕЛИЯ ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ Тех. описание позиции Набор первой медицинской помощи для предприятий общественного питания, общего пользования Огнетущитель углежислотный Производитель Ярпожинвест Масса заряда 1-0,05 кг/л Класе ВСЕ ИЕ В ОБЩЕЙ ЗОНЕ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ (ПРЕДОСТА ОКОРУДОВАВИЕТИ ПЕСТРУМЕНТЫ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ) Тех. описание позиции Тип Машинка для парежи лапши Вид макаронных изделий Лазаныя, феттуччине Топщина раскатия теста Ст 0, ба 0 3 мм	шт Ед. измерения шт шт шт шт КОМАНИ Ед. измерения шт шт шт как как как как как как как как как ка	Ко	л-во 1 1 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	Комментарий СМОТРЕНИЕ ОРГАНИЗАТОРОВ)

	дополнительные тр	ЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ КОНКУРСАНТОВ (КОММ	ЛУНИКАЦИ	и, под	ключ	ения, освещение и т.п.)		
№		Требование (описание)		, ,,,		Комментарий		
	Электричество: 2 пилота по 6 розеток, 2 розетки по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую)	•				•		
	ЛЕГУСТАЦИОННАЯ 1							
	ADI CONTROLLE DE C							
		OBOLY GODAINE HINCH SMEITBI (HA DCEA ROHRSTCAHTOB) P	Ед.					
№	Наименование	Тех. описание позиции	измерения	Кол	I-B0	Комментарий		
1	Вилки из нержавеющей стали Рапсодия М16	Нержавеющая сталь, стандартное покрытие, длина 200 мм	ШТ	-	20			
2	Ножи из нержавеющей стали Рапсодия М16	Нержавеющая сталь, стандартное покрытие, длина 215 мм	ШТ	-	20			
3	Ложки из нержавеющей стали Рапсодия М16	Нержавеющая сталь, стандартное покрытие, длина 200 мм	ШТ	-	20			
		РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ						
		_	Ед.	Кол				
№	Наименование	Тех. описание позиции	измерения	K0.	1-во	Комментарий		
1	Тарелки одноразовые	Материал пищевой пластик, диаметр 170 мм	ШТ	-	100			
		МЕБЕЛЬ ІІ ФУРНИТУРА						
N ₂	Наименование	Тех. описание позиции	Ед.	Кол	I-RO	Комментарий		
_			измерения	110.		комжентарии		
	Стол	СТ 6/2 Столешница ДСП, облицовка пластик беж, размер 1200Х800 мм	ШТ	-	4			
2	Мусорная корзина	Объем 30л, материал : полипропилен	ШТ	-	1			
3	Кулер 19 л Aqua Work 36-TDN-ST	Диспенсер нагревает воду до 90 градусов и остужает до 12 градусов; электронный тип охлаждения, осуществляемый при мощности 70 Вт.; нагревается вода при мощности устройства 700 В. Кран с	шт		1			
د	reynop 17 n requit work 50°11DIN°51	осуществляемый при мощности /0 вт.; нагревается вода при мощности устроиства /00 в. кран с простой функцией нажатия кружкой.	шт	1	1			
	дополни	ТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЛИГУСТАЦИОННОЙ 1 (КОММУНИКАЦИИ.	подключ	вния.	OCBEIL	ЕНИЕ И Т.П.)		
N₂		Требование (описание)				Комментарий		
	Площадь зоны не менее 15 м.кв (5*3 метра)- 23,24 м.кв	• •			Дег	стационные должны иметь два выхода один в соревновательную зону, другой в проход		
	Электричество: точка на 220 Вольт (2 кВт) - тройник							
		ДЕГУСТАЦИОННАЯ 2						
		OFORVIORABLE H HUCTRYMEUTH (HA DCEY POHLYDCAUTOR) I	COMARID					
\neg		OBOLY GODAINE HINCH SMEITBI (HA DCEA ROHRSTCAHTOB (P	Ед.					
№	Наименование	Тех. описание позиции	измерения	Кол	I-B0	Комментарий		
		Наибольший предел взвешивания: 3 кг	пэмерения					
		глаиоольший предел взвешивания. 5 кг Дискретность отсчета 1 гр Размеры платформы:						
		226х187 мм Габаритные размеры:						
		245x280x110 mm						
		Особенности настольных весов CAS SWN-3						
1	Весы настольные электронные CAS SWN-3	Жидкокристаллический дисплей с подсветкой	ШТ	-	1			
		Различные режимы работы, в том числе счетный режим и компараторный режим						
		взвешивания						
		Взвешивание нестабильных грузов						
		Интерфейс RS-232						
		МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА						
№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед.	Кол	I-B0	Комментарий		
			измерения	1100		коммен гарии		
1		СТ 6/2 Столешница ДСП, облицовка пластик беж, размер 1200Х800 мм	ШТ	-	4			
2	Мусорная корзина	Объем 30л, материал : полипропилен	ШТ	- LEURING	1 OCREU			
N ₂	дополни	Требование (описание)	, подключ	retire),	OUBEIL	Комментарий		
	Площадь зоны не менее 15 м.кв (5*3 метра) - 15,0 м.кв	треоорание (описание)			Пет	комментарии стационные должны иметь два выхода один в соревновательную зону, другой в проход		
	Электричество: точка на 220 Вольт (2 кВт) - тройник				дег	отпадачнико должник иметв два ввихода один в соровнователвную зону, другой в проход		
- 4	Sickiph-eciso. Io-ka na 220 Boilsi (2 kBi) - Iponnik							
		КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ						
		ОБОРУЛОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА ВСЕУ ЭКСПЕРТОГ	8)					
	-	OBOTY ADMINER HITCHY MENT BY CHAIN TO	Ед.					
№	Наименование	Тех. описание позиции	измерения	Кол	I-B0	Комментарий		

_						<u> </u>
1	Персональный стационарный компьютер	Ими ОС Майкрософт Windows 10 Pro Версия 10.0.19042 Сборка 19042 Изготовитель ОС Містокої Согротаtion Имя системы DESKTOP-73185HS Модель То Ве Filled Ву О.Е.М. Тип Компьютер на базе х64 SKU системы То Ве Filled Ву О.Е.М. Процессор Intel(R) Core(TM) i5-9400 CPU @ 2.90GHz, 2904 МГц, ядер: 6, логических процессоров: 6 Версия ВЮЅ Атегісал Медатитель Нь. Р4.20, 14.05.2019 Версия SMBIOS 2.8 Модель основной платы Н310CM-НБО Аттарато-валексьмый уровень (НАL) Версия = "10.0.19041.1151" Установленная оперативная память (RAM) 8,00 ГБ Полнай объем физической памяти 7,68 ГБ	шт	-	1	
2	Принтер Куосета FS-1035MFP KX	Модель Куосета FS-1035MFP КХУ устройство принтер/сканер/конпр Цастность печати черно-белая Технология печати лагерная Размещение настольный Область применения мальай офис Количество страниц в месяц 20000 Максимальный формат А4 Автоматическая двусторонняя печать есть Максимальный формат А4 Автоматическая двусторонняя печать есть Максимальный рерагенение для ч/б печати 1200х1200 dpi Скорость печати 35 стр/мин (ч/б А4) Время разогрева 20 с Время выхода первого отпечатка 7 с (ч/б) Объем памяти 256 МБ, максимальный 768 МБ Частога процессора 667 МП Ц Интерфейсы Еthernet (RJ-45), USB Версия USB 2.0 Устройство для чтения карт памяти есть Поддержка карт памяти Сотраст Flash Прамяя нежать стъ	шт		1	
3	Проектор InFocus IN114xv	Вид изделивпроектор Тип проектораDLP Класе проектораDLP Класе проекторанортативный Реальное разрешениеХGA (1024х768) Яркость (стандартный режим), ANSI лм3800 Контрастность:26000:1 Поддержка ЭВСеть Ресуре лампы (стандартный/экономичный режим), час6000/15000 Фокусировкаручная Кратность изменения фокусного расстояния1, ППроекционное соотношение1,95-2,15 Поддержка ромуата 16:99сеть Коррекция транецендальных искажений, градусові:40 (по вертикали) Ветроенный динамик, ВтЗ Компьюттерный иходМіпі D-Sub (15 Pin) x 1 Интерфейс HDMIссть Компонттерный иходМіпі Jаск (стерео) x 1 Интерфейс USBUSB в x 1 Поддержка Wi-Fi (WLAN)Wi-Fi-адаптер (опция) Микрофонный иходМіпі Jаск (стерео) x 1 Интерфейс RS-232D-Sub (9 PIN) x 1 Компьюттерный входИ-Sub (15 PIN) x 1 Компьюттерный входИ-Sub (15 PIN) x 1 АудновыходМіпі Ласк (стерео) x 1 Уровень шума, д.26 Цвет корпуса проекторачёрный	шт		1	
4	Экран для проектора	Характеристики 99" (252 см) Экран для проектора DEXP ТМ-70 Классификация Тип экран для проектора Модель DEXP ТМ-70 Размеры полотна Диагональ 99" (252 см) Рабочая поверхность 178х178 см Ширина полотна 178 см Высота полотна 178 см Соотношение сторон 1:1 Обрамляющая кайма есть Свойства полотна Проекция прямая Покрытие Matte White Угол обзора 160° Коэффициент усиления 1 Установка на штативе Штатив в комплект	шт	-	1	

5	Пилот, 6 розеток	Фильтр Виго имеет пять розеток с заземлением. Небольшой корпус выполнен из прочного пластика. Модель имеет выключатель со светодиодным индикатором. Основные характеристики Тип сетевой фильтр Максимальная нагрузка 2200 Вт Напряжение сети 220 В Номинальная сила тока 10 А Количество розеток 6 Дополнительные характеристики Тип провода ПВС Число жил 3 Сечение провода 0.75 мм Длина кабеля 3 м Функции	шт	-	1		
		длина каосия у м Функции завемление, выключатель на корпусе, световая индикация Степень защиты IP 20 Цвет белый Дополнительная информация защита от перегрева, подавление высокочастотных помех РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед.	Ко	л-во	Комментарий	
	Ветошь (для протирки загрязненных поверхностей)	ткань хб, вафельного переплетения	измерения шт	<u> </u>	2	-T	
2	Ветошь (для протирки загрязненных поверхностеи) Одноразовые полотенца. Рулон.	ткань хо, вафельного переплетения микрофибра	упак.		4		
_	Одноразовые салфетки	Количество листов в пачке 100 шт. Количество слоев: 2 Размер: 24 x 24 см Сервировочные: да Состав: 100% целлюлоза	упак.	-	4		
		Упаковка: пакет					
		МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ)	Е				
№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Ко	л-во	Комментарий	
1	Стол ученический №6	Габариты: Ш×Г×В — 1 200×500×760 мм 2-местный предназначен для оборудования учебных заведений. Выпускается для различных ростовых групп. Стол оснащен двумя крючками для портфелей. Материалы: Столешница изготовлена из ЛДСП толщиной 16 мм. Торцы столешницы отделаны противоударной кромкой ПВХ. Металлокаркае окращен износостойкой порошковой краской.	шт	-	5		
2	Стул ученический №6	Стул ученический предназначен для оборудования учебных заведений. Выпускается для различных ростовых групп. сиденье и спинка изготовлены из гнутоклееной фанеры с учетом требований эргономики, покрыты беспветным лаком. Металлокаркае окрашен износостойкой порошковой краской.	шт	-	10		
	Запираемый шкафчик ШРМ-312	Шкаф для хранения сумок, 12 отделений с замком	ШТ	-	1		
	Вешалка	Вешалка гардеробная, стальная, 6 пар крючков	IIIT	-	2		
5	Мусорная корзина	Корзина, 10л, сетчатая,материал пластик	ШТ	-	2		
		СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА ВСЕХ ЭКСПЕР)	Eд.				
№	Наименование	Тех. описание позиции	г.д. измерения	Ко	л-во	Комментарий	
1	Огнетушитель углекислотный ОУ-1	Огнетуциитель углекиелотный Производитель Ярпожинвест Масса зарада 1-0,05 кг/л Класе ВСЕ	ШТ	-	1		
.N₂	дополни	требование (описание)	и, подклк	PERMIT	i, OCBI	Комментарий	
1	Площадь комнаты не менее 30 м.кв (5*6 метра)- 16,92 м.кв					мунистирия 	
2	Электричество: 2 розетки по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую), 1 пилот по 6 розеток.						
3	3 Подключение Компьютера к проводному интернету МЕСТО/КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА						
		МЕСТО/КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕР	PTA				
		МЕСТО/КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕР оборудование и инструменты (для гэ)	Ед.				

1		Операционная система Microsoft Windows 10 Произессор: Intel Original Core iз 8300 Soc-1151v2 Производитель - страна : Вьетнам. Модель: СМ 806840337711 1S R3XY , Код производитель: Soc-1151v2 Тактовая частота: (GHz): 3,7 /Intel HD, Graphics 630 OEM Серийный номер: 02368, Чистота процессора: 3700 мГц, Серийный номер: 02368 , Жёсткий диск: Toshiba,Интерфейс: SATA-III , Обьём: 500Gb P300 Скорость вращения: (7200об/мин) 64 Мb 3,5* Модель: HDWD105UZSVA , Серийный номер: 48RJHTNBS 9XG Материнская плата: модель Аятоск В360M-HDV Тип поддержания памяти: Sosket-1151v2, Чипест: Intel B360 Слоты: 2xDDR4, 2xPCI-E + 16x, 6xSATA+m.2 , Серийный номер: 86MOXBO95735 Накопитель: AMD Radeon R5 Series, Память: 240 ГБ SSD М.2 , Модель R5M240G8 182024000002 Модуль памяти: Patriot 446b, Тип памяти: DDR4 Максимальная чистота: 2400 МНz CL16, Модель: PSD44G240082, Серийный номер: PS1395- 18954/ PS1395-18967, Блок питания: 450W Диаметр вентилятора:12 cm fan,24+4pin, бріп PCI-E 4*SATA,1*FDD,1*IDE, Модель: Ехедаte UN450, Серийный номер: 251769000005 , Монитор: АОС 21.5, Value Line e2270swn (/01) чёрный TN+film LED 5 ms 16:9 матовая, 200 cd 1920*1080 D-Sub	шт	-	1		
2	МФУ Kyocera FS-1120VFP	Тип МФУ лазерное Функции устройства приитер, сканер, копир Приитер Технология печати лазерная Цветность печати черно-белая Максимальный формат А4 Автоматическая двусторонняя печать нет Максимальное разрешение чёрно-белой печати 1200х1200 dpi Скорость чёрно-белой печати (стр/мин) 22 стр/мин (А4) Время выхода первого чёрно-белого отпечатка 7.8 Сек Максимальное разрешение цветной печати нет Скорость цветной печати (стр/мин)нет Время выхода первого чёрно-белого отпечатка 0 Сек Количество страниц в месяц 20000 Сканер Оптическое разрешение сканера 1200х1200 dpi Скорость сканирования 22 стр/мин Максимальный формат бумаги (сканер) А4 (297х210) Устройство автоподачи есть Тип устройство автоподачи общие характеристики Устройство автоподачи Общие характеристики Устройство принтер/сканер/копир/факс Тип печати черно-белая	шт		1		
N₂	Наименование	МЕБЕЛЬ И ФУРИНТУРА (ДДЯ ГЭ) Тех. описание позиции	Ед.	Кол	I-RO	Комментарий	
242	Офисный стол	Габариты: Ш×Г×В — 1 200×700×750 мм	измерения			колмен арти	
1	Cour	Материалы: столешница изготовлена из ЛДСП толщиной 16 мм. Торцы столешницы	шт	-	1		
2	Стул	Кресло офисное, черное, максимальная статическая нагрузка 120 кг. Материал крестовины пластик, пружинный механизм поддержки спины.	шт	-	2		
3	Вешалка	Тип Вешалка напольная Назначение Для верхней одежды, Для одежды Материал Металл Цвет Белый, серебристый	шт	· ·	1		
№		требования кольс нечению комнаты главного эксперта коммуник Требование (описание)	ации, под	R-MU4	, Killing	Свещение и г.п.) Комментарий	
	Площадь комнаты не менее 8 м.кв (4*2 метра)						
3	Электричество: 4 розетки на 220 Вольт (2 кВт), 2 пилота по 6 розеток Подключение компьютера к проводному интернету				He Wi-F	1!	
	KOMHATA KOHKYPCAHTOB						
№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Ko.	1-во	Комментарий	

	Сетевой фильтр Buro 600SH-3-W, 3 м					
1		Пять розеток с заземлением. Небольшой корпус выполнен из прочного пластика. Модель имеет выключатель со светодиодным индикатором. Основные характегирентики Тип сетевой фильтр Максимальная нагрузка 2200 Вт Напряжение сети 220 В Номинальная сила тока 10 А Количество розеток 6 Дополнительные характеристики Тип провода ПВС Число жил 3 Сечение провода 0.75 мм Длина кабеля 3 м Функции заземление, выключатель на корпусе, световая индикация Степень защиты IP 20 Цвет белый Дополнительная информация защита от короткого замыкания, защита от перегрева, подавление высокочастотных помех	шт	-	1	
		МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ)	Ед.			
№	Наименование	Тех. описание позиции	г.д. измерения	К	ол-во	Комментарий
1	Стол ученический №6	Габариты: Ш×Г×В — 1 200×500×760 мм 2-местный предназначен для оборудования учебных заведений. Выпускается для различных ростовых групп. Стол оснащен двумя крючками для портфелей. Материалы: Столешница изготовлена из ЛДСП толщиной 16 мм. Торцы столешницы отделаны противоударной кромкой ПВХ. Металлокаркас окрашен износостойкой порошковой краской.	шт	-	5	
2	Стул ученический №6	Стул ученический предназначен для оборудования учебных заведений. Выпускается для различных ростовых групп. сиденье и спинка изготовлены из гнутоклееной фанеры с учетом требований эргономики, покрыты бесцветным лаком. Металлокаркас окрашен износостойкой порошковой краской.	шт	-	10	
3	Запираемый шкаф для сумок ШРМ-312	Шкаф для хранения сумок, 12 отделений с замком	ШТ	-	1	
4	Вешалка	Вешалка гардеробная, стальная, 6 пар крючков	ШТ	-	4	
5	Мусорная корзина	Корзина, 10л, сетчатая, материал пластик	ШТ	-	1	
	дополните	ЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦ	ии, подк.	ЛЮЧЕН	ия, ос	ВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
<i>N</i> ₂	Площадь комнаты не менее 20 м.кв (5*4 метра)	Требование (описание)				Комментарий
1	площадь компаты не менее 20 м.кв (3. 4 метра)					
		СКЛАД				
		ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ, ЭК	СПЕРТОВ)			
N ₂	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	К	ол-во	Комментарий
1	Стол производственный СРП-0,6-1,8	1800х600х850, суммарный размер всей свободной рабочей поверхности 5,4м., без борта, полка - глухая	шт	-	3	
	Весы настольные электронные CAS-SWN-15	Наибольший предел взвешивания: 15 кг Дискретность отечета: 5 гр Размеры платформы: 226х 187 мм Габаритные размеры: 245х280х110 мм Особенности настольных весов САЅ SWN-15 Жидкокристалический дисплей с подеветкой Различные режимы работы, в том числе ечетный режим и компараторный режим взвешивания Взвешивания пестабильных грузов Интерфейс RS-232	шт	-	1	
3	Плита индукционная КОБОР 17-2S	Оснащение подставка (стенд) Количество конфорок 2 Конфорка индукционная Напряжение 220 В Мощность 7 кВт Ширина 400 мм Глубина 700 мм Высота 870 мм	шт	-	1	

Non-contracted into the Mercentense and transparence as extransace as a extransace as a stransace as a strans	шт - 3	шт -	ное	Холодильный шкаф Капри 0,5CК со стеклянными дверями Холодообеспечение Встроенное Размеры (ДхГхВ) 595х710х2030 мм Температурный режим 0+7 С° Компрессор Danfoss Контроллер Carel, Evco, Danfoss	Холодильный шкаф Капри 0.5СК	it -	-	3	
В степент 1 1 1 1 1 1 1 1 1	и предприятиях об оцинкованной стали с до -12 °C, Объем: 500 л , шт - 2 с до 3 м м , Высота: 2060 ый	шт -	0л, 0	кратковременного хранения скоропортящихся продуктов и напитков на предприятиях общественного питания и торговли. Корпус выполнен из окращенной оцинкованной стали и пенополиуретановым заполнением. Температурный режим: от -18 до -12 °С, Объем: 500 л , Охлаждение: динамическое , Исполнение двери: глухая , Напряжение: 220 В , Потребляемая мощность: 0.375 кВт/ч , Ширина: 635 мм , Глубина: 730 мм , Высота: 2060 мм , Вес (без упаковки): 85 кг , Вес (с упаковкой): 105 кг , Цвет: белый	Морозильный шкаф Капри	т -	-	2	
Department of the processed electricine, para sport "PAIC" ("speciments and recuments consigned in represent consistent and recuments and recuments and recuments are represented in progress of the processes	ортом и полкой под шт - 1	шт -			Стол с моечной ванной HESSEN ВЦСЛ 9/6 (Э)	т -	-	1	
8 Степлия 4х уровневый С4 0,50,641,8	ственной латуни 1 поворотным изливом. 180°, Крепление - тайка. аксимальное давление: 1-5 бар, при давлении мально допустимая шт - 2 мисоединения к угловому	шт -	iка. ие: и ому	горячей воды, устанавливается на мойку. Выполнен из высококачественной латуни повышенной прочности, устойчивой к коррозии. Оснащен высоким поворотным изливом. Кран-букса латунная с керамическими пластинами, угол поворота 180°. Крепление - гайка. Аэратор выполнен из пластика. В комплекте 2 гибких подводки. Максимальное давление: 10 бар. Испытательное давление: 16 бар. Рекомендуемое давление: 1-5 бар, при давлении выше 6 бар рекомендуется использовать регулятор давления. Максимально допустимая температура: +80°C. Рекомендуемая температура: +65°C. Размер присосдинения к угловому вентилю для умывальника: гайка 1/2°. Кран-букса керамическая: 1/2°. Высота излива: 17	Смеситель для горячей и холодной воды	т -	-	2	
Набор разделочных досок, пластиковые Рамер модуктов, 20 литров Веледений, келеный, келеный, белый, коричневый набор - 1	пи 1,5 мм, полки – из	шт -		Разборный каркас выполнен на основе уголка из нержавеющей стали 1,5 мм, полки – из пищевой нержавеющей стали. Количество полок: 4, Ширина: 600 мм, Глубина: 500 мм,	Стеллаж 4х уровневый С4 0,5/0,6/1,8	IT -	-	2	
Материал: политропшен Претстений, жеттый, жетный, крелый, крелый предукти и детскее игрушки. Объек 20 л. Рамер: 484x320x195 мм. М. Б. Наименование Коментариа	шт набор 1	шт наб		Поварская тройка	Ножи поварские	т набо	набор	1	
Продуктов, 20 литров объез 20 л. Размер: 484х320х 195 мм.	набор - 1	набор -		Материал: полипропилен	Набор разделочных досок., пластиковые	5ор -	-	1	
№ Наименование Тех. описание повиции Ед. имерения Кол-во Комментари Стол ученический №6 Габариты: Ш×Г×В — 1 200×500×760 мм 2-местный предназначен для оборудования учебных заведений. Выпускается для различных ростовых групп. Стол оснащен двумя крючками для портфелей. шт - 1 1 Материалы: Столешница изготовлена из ДДСП толщиной 16 мм. Торцы столешницы отделаны противоударной кромской ПВХ. Металлокаркае окращен износостойкой порошковой краской. шт - 1 Стул ученический №6 Стул ученический предназначен для оборудования учебных заведений. Выпускается для различных ростовых групп. шт - 1 2 стул ученический предназначен для оборудования учебных заведений. Выпускается для различных ростовых групп. шт - 1 2 стул ученический предназначен для оборудования учебных заведений. Выпускается для различных ростовых групп. шт - 1 2 стул ученический предназначен для оборудования учебных заведений. Выпускается для различных ростовых групп. шт - 1 3 Корзина для мусора Обем 30л 1 1 - 1 3 Комментарий 1 1 1 - 2 2	шт - 10	шт -	ить	продукты и детские игрушки. Объём: 20 л. Размер: 484х320х195 мм.	Контейнер для продуктов, 20 литров	т -	-	10	
Тех. описание нозиция измерения кол-но комментари кол-но кол-но комментари ко	E ₂	En.	11314 (л			
2-местный предназначен для оборудования учебных заведений. Выпускается для различных ростовых групп. Стол оснащен двумя крючками для портфелей. Материалы: Столешница изготовлена из ЛДСП толщиной 16 мм. Торцы столешницы отделаны противоударной кромской ПВХ. Металлокаркае окращен износостойкой порошковой краской. Стул ученический №6 Стул ученический предназначен для оборудования учебных заведений. Выпускается для различных ростовых групп. следные и спинка изготовлены из гнутоклееной фанеры с учетом требований эргономики, пт 1 покрыты бесцветным лаком. Металлокаркае окращен износостойкой порошковой краской. Корзина для мусора Корзина для мусора Требование (описание) Требование (описание) Комментарий Комментарий Комментарий Комментарий Комментарий Комментарий Комментарий			и	111 111 1			Кол-1	-во	Комментарий
2	отфелей. шт - 1	шт -		2-местный предназначен для оборудования учебных заведений. Выпускается для различных ростовых групп. Стол оснащен двумя крючками для портфелей. Материалы: Столешница изготовлена из ЛДСП толщиной 16 мм. Торцы столешницы отделаны противоударной кромкой ПВХ.	Стол ученический №6	п -	-	1	
		шт -		различных ростовых групп. сиденье и спинка изготовлены из гнутоклееной фанеры с учетом требований эргономики, покрыты бесцветным лаком.	Стул ученический №6	т -	-	1	
1 Площадь склада не менее 20 м.кв (5*4 метра)- 36,76 м.кв 2 Электричество: 2 пилота 4 розеток, 6 розетка на 220 Вольт (2 кВт)	шт - 2	шт -	1	Объем 30л	Корзина для мусора	т -	-	2	
1 Площадь склада не менее 20 м.кв (5*4 метра)- 36,76 м.кв 2 Электричество: 2 пилота 4 розеток, 6 розетка на 220 Вольт (2 кВт)	эммуникации, подключения, освещение и т.п.)	ЛЮЧЕНИЯ, ОС	ОДКЛІ	ОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ СКЛАДА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДІ	ДО	ЕНИЯ, ОСВ	ОСВЕЩІ	BHHE	и т.п.)
2 Электричество: 2 пилота 4 розеток, 6 розетка на 220 Вольт (2 кВт)	Комментарий			Требование (описание)					Комментарий
ROBINITA ALMERINA LA SIBORCOD	Я ТУЛБОКСОВ		OB	КОМНАТА ХРАНЕНИЯ ТУЛБОКСОВ	1				
МЕБЕЛЬ II ФУРИНТУРА (НА ВСЕХ КОИКУРСАНТОВ, ЭКСПЕРТОВ)	курсантов, экспертов)								
№ Наименование Тех. описание позиции Ед. измерения Кол-во Комментари			и	Тех. описание позиции	Наименование		Кол-г	-во	Комментарий

_						
T	Стол ученический №6	Габариты: Ш×Г×В — 1 200×500×760 мм				
T		2-местный предназначен для оборудования учебных заведений. Выпускается для				
		различных ростовых групп. Стол оснащен двумя крючками для портфелей.				
1		Материалы:	шт	_	1	
1		Столешница изготовлена из ЛДСП толщиной 16 мм. Торцы столешницы отделаны				
		противоударной кромкой ПВХ.				
Ħ						
		Металлокаркас окрашен износостойкой порошковой краской.				
	Стул ученический №6	Стул ученический предназначен для оборудования учебных заведений. Выпускается для				
Ħ		различных ростовых групп.				
2		сиденье и спинка изготовлены из гнутоклееной фанеры с учетом требований эргономики,	шт	-	1	
Ħ		покрыты бесцветным лаком.				
		Металлокаркас окрашен износостойкой порошковой краской.				
	IOHO THUTE IN	НЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ХРАНЕНИЯ ТУЛБОКСОВ ЖОММУНИІ	КАПИИ, ПО	лключ	DITION	ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№		Требование (описание)	,,,		,	Комментарий
	Площадь комнаты не менее 6 м.кв (3*2 метра)- 5.99 м.кв	треоориние (описыне)				комментарии
1	тыощадь компаты пе менее о м.кв (э. 2 метра)- 3,77 м.кв					
		КАНЦЕЛЯРИЯ НА КОМПЕТЕНЦИЮ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ, ЭК	СПЕРТОРУ			
			Ед.			
N ₂	Наименование	Тех. описание позиции	ед. измерения	Ko.	І-во	Комментарий
	+	Торговая марка: SvetoCopy	пэмерения			
		Формат листов: А4				
		Количество листов в пачке: 500				
		Марка бумаги: С			l	
		Белизна СІЕ: 146 +/- 3				
	E 44	Непрозрачность: не менее 91%	пачка 500		۔ ا	
1	Бумага А4	Масса листа бумаги площадью 1 кв.м: 80 +/- 3 г	листов	-	5	
		Толщина (мкм): 104 +/- 2				
		Штук в коробке: 5 шт.				
		Сертифицирована по экологическим стандартам: Да			l	
		Соответствие ГОСТ Р 57641-2017: Да				
		Страна происхождения: Россия				
		Торговая марка: Unibob				
		Подробные характеристики				
		Тип клейкой ленты: двусторонняя				
		Толщина (мкм): 71				
		Ширина, мм: 25 Длина (м): 10				
		длина (м): 10 Цвет: белый				
3	Скотч двусторонний	Количество штук в упаковке: 1	шт	_	1	
,	Ског даусторошин	Рекомендация по использованию: монтаж	1	_	•	
		Материал основы: полипропилен				
		Клеевая основа: синтетический каучук				
		Рабочая температура: от -10 до 50 град				
		Дополнительные свойства: универсальная				
		Количество упаковок в коробе: 72 уп.				
		Ствана происхожления: Россия Подробные характеристики				
		Цвет чернил: синий Диаметр шарика, мм: 1				
		диаметр шарика, мм: 1 Толщина линии письма, мм: 0.7				
		1олщина линии письма, мм: 0. / Возможность смены стержия: нет			l	
		Масляная: Нет				
		Наличие резиновой манжетки: Нет				
		Автоматическая: Нет				
		Форма наконечника: стандартная				
4	Ручка шариковая	Цвет корпуса: прозрачный	шт	-	20	
		Материал корпуса: пластик			l	
		Тип упаковки: картонная			l	
		Форма корпуса: круглая				
		Длина стержня: 123 мм				
		Страна происхождения: Китай				
		Единица продажи: поштучно				
		Кол-во штук в единице продажи: 1				
	1	Кольво единиц продаж в удаковке (кратность): 50		1	ľ	

		Торговая марка: Attache				
		Подробные характеристики				
		Единица продажи: поштучно				
		Количество пробиваемых листов: 25 лист				
		количество прооиваемых листов: 23 лист				
		Гарантийный срок: 12 мес				
		Размер изделия: 126х53х35 мм				
		Материал корпуса: пластик				
		Наличие антистеплера: Нет				
5	Степлер со скобами		ШТ	-	1	
	·	Страна происхождения: Китай				
		Наличие скоб в комплекте: Нет				
		Наличие технологий, облегчающих усилия при сшивании: Нет				
		Схема вложения: 12				
		Глубина закладки бумаги: 63 мм				
		Тип и размер скоб для степлера: 24/6, 26/6				
		Виды сшивания степлером: закрытый/открытый				
		Швет: черный				
		Торговая марка: Attache				
		Подробные характеристики				
		Покрытие материала: полимерное				
		Длина, мм: 28				
		Гофрированные: Нет		1		
6	Скрепки канцелярские	Форма скрепки: овальная	упак	-	1	
	·	Цвет: разноцветный	i .	1		
		Страна происхождения: Китай		1		
			l	1		
		Единица продажи: упаковка		1		
		Кол-во штук в единице продажи: 100		1		
		Кол-во елиниц продаж в упаковке (кратность): 12 Торговая марка: Attache				
	·	Торговая марка: Attache				
		Подробные характеристики		1		
		Единица продажи: упаковка		1		
		Формат: А4	l	1		
		т () 20	l	1		
		Толщина (мкм): 30				
		Перфорация: Да		1		
		Материал: полипропилен				
		Вместимость: до 50 листов				
7	Файлы А4		упак	-	1	
		Количество штук в упаковке: 100	,	1		
		Фактура: гладкая		1		
		Страна происхождения: Россия	l	1		
		Количество упаковок в коробе: 20 уп.		1		
			l	1		
		Цвет: прозрачный		1		
		Формат папки ориентирован: вертикально				
		С расширением: Нет				
		Размерт: 233×305 мм Торговая марка: Attache				
		Торговая марка: Attache				
		Подробные характеристики				
		Единица продажи: набор				
		Цвет чернил: 4 цвета				
		Форма наконечника: скошенная				
		Минимальная толщина линии письма: 1 мм	l	1		
		Максимальная толщина линии письма: 5 мм	l	1		
0	Manuanti unarrii ia		*****	1	-1	
8	Маркеры цветные	Основа чернил: водная	ШТ	-	1	
		Материал корпуса: пластик	l	1		
		Форма корпуса: плоская	l	1		
		Двухсторонний: нет		1		
		Наличие клипа на крышке: Да		1		
			l	1		
		Количество штук в упаковке: 4		1		
		Размер (ДхШ), мм: 106х18		1		
		Страна происхождения: Китай Торговая марка: Attache				
		1 орговая марка: Атаспе		1		
		Подробные характеристики		1		
		Единица продажи: поштучно				
		Тип папки планшета: без крышки	l	1		
		Формат: А4		1		
				1		
		Размер: 235x315 мм	l	1		
		Расположение зажима: в центре	l	1		
		Материал: пластик	l	1		
		Толщина материала, мм: 1.2		1		
		Защита нижнего края папки: отсутствует	l	1		
	П 1 14			1	10	
9	Планшет формата А4	Цвет: черный	ШТ	-	10	
		Прозрачный: Нет	l	1		
		Фактура: песок	l	1		
		Количество зажимов: 1	l	1		
		Наличие кармана на внутренней обложке папки: Нет	l	1		
				1		
		Держатель для ручки: Нет	l	1		
		Возможность крепления к стене: Нет	l	1		
		Вместимость: 75 листов		1		
		Количество штук в транспортном коробе: 34 шт.	l	1		
		Страна происхождения: Россия		1		
4		страна происхождения: госсия	l	1		
		1				

			Торговая марка: Attache				
			Подробные характеристики				
			Тип клейкой ленты: упаковочная				
			Толщина (мкм): 45				
			Ширина, мм: 48				
			Длина (м): 60				
			Цвет: прозрачный				
			Количество штук в упаковке: 1				
	0	Скотч широкий				1	
	0 0	котч широкии	Рекомендация по использованию: для средневесовых коробок с шероховатым картоном	ШТ	-	1	
			Материал основы: двуосноориентированный полипропилен				
			Клеевая основа: акриловая эмульсия				
			Вес упаковываемого груза (кг): 5-7				
			Морозостойкость: Нет				
			Дополнительные свойства: универсальная				
			Логотип: Нет				
			Количество упаковок в транспортной коробке: 36 уп.				
			Страна происхожления: Россия				
			Торговая марка: Комус				
			Подробные характеристики				
			Тип: нож				
			Вид: канцелярский			1	
			Конструкция: выдвижной		l	1	
الي			Вид лезвий: сегментированные		l	1	
	1 1	Нож канцелярский	Ширина лезвия: 18 мм	шт		1	
	. 11	том капцелирский		1111	_	1	
الي			Тип механизма фиксации: роликовый Наличие металлических направляющих: Да		l	1	
			Возвратная пружина: Нет		l	1	
			Материал рукоятки: пластик				
			Материал лезвия: сталь				
	_		Страна происхождения: Китай Торговая марка: Citizen				
			Подробные характеристики				
			Разрядность дисплея: 12				
			Единица продажи: поштучно				
			Расчет процентов: Да				
			Пересчет курсов валют: Нет				
			Гарантийный срок: 60 мес				
			Размер изделия: 203x158x31 мм				
			Вес изделия: 0.228 кг				
		Калькулятор	Принадлежность к ТСТ: оборудование не требует установки/запуска				
	2 1		Тип размера: полноразмерный	ШТ		1	
	2 1		нип размера: полноразмерный Вычисление квадратного корня: Да	шт	-	1	
			модель: SDC-888TII				
			Вычисление налога: Нет				
			Коррекция вычислений: Да				
			Страна происхождения: Филиппины		l	1	
			Тип применения: для бухгалтеров			1	
			Тип питания: двойное			1	
الي			Цвет: черный		l	1	
			Материал кнопок: пластик				
			Металлинеская панель: Нет				
			Торговая марка: Attache Economy			1	
			Подробные характеристики			1	
الي			Длина: 160 мм		l	1	
الي			Единица продажи: поштучно		l	1	
			Вид колец: одинаковые		l	1	
	3 1	Ножницы	Материал: сталь	шт	-	1	
	1		Длина лезвия: 90 мм			1 -	
			Длина лезвий: 90 мм Форма лезвий: тупоконечные				
			Форма лезвии: тупоконечные Покрытие лезвий: нет			1	
						1	
			Страна происхождения: Китай				
	+		Схема вложения: 1 Торговая марка: Attache Economy		—	 	
			Подробные характеристики		l	1	
			подрооные характеристики Т		l	1	
			Твердость грифеля: НВ (ТМ)		l	1	
			Заточенный: Да			1	
			Наличие ластика: Да			1	
	4 I	Карандаш	Профиль карандаша: шестигранный	ШТ	-	20	
			Цвет корпуса: черный			1	
			Материал корпуса: пластик			1	
			Длина корпуса карандаша: 190 мм			1	
			Страна происхождения: Китай			1	
			Елиница продажи: поштучно			1	
_	_						

15	Папка для документов с файлами	Горговая марка: Комус Коллеклия: Папки Шёлк Подробные характеристиви Единица продажи: поштучно Формат: А4 Размер, мм: 310х235х35 Количество файлов, пит: 100 Цвет: спинй Цвет: спинй Цвет: спинй Наличие кармана на корешке папки: Да Наличие кармана на корешке папки: Да Наличие кармана на лицевой обложке папки: Да Перфорация: Нет Материал обложки: полипропилен Плотиссть/толщина материала: 0.9 мм Фактура: шелк Толщина файлов: 35 мкм Фактура файлов: пиксель Шприпа корешка, мм: 35 Коничество плук в транспортном коробе: 20 шт.	шт	-	2	
	"ТУЛБОКС"	РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНА ПРИВ	ЕЗТИ С СО	БОЙ КО	МАНЛА	(если применимо)
		1 КОНКУРСАНТА \ КОМАНДУ				НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ \ КОМАНД
№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Комментарий
1	НЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ТУЛБОКСА					
	Глав, Эксперт Трофимова Наталья Валерьевиа			L	L	
	трофимова паталья валерьевна	(ФИО)	(подп	ись)		
			(110,411			
	Тех. эксперт Николаева Кристина Сергеевна					
		(ФИО)	(подп	ись)		